

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº 083 (EDMOR PH-7.5)

1.- Nombre y código de identificación:

EDMORTHERM SP-25.1 nº 00618

2.-Nombre y dirección fabricante:

EDERRA, Morteros y Revocos, S.L. (C.I.F B-20459871)
Dirección Pol.Ind. Iraeta, 20740 Zestoa (GIPUZKOA)

3.- Uso previsto:

Mortero para revoco y enlucido para uso corriente GP, que se emplea como adhesivo y revestimiento de placas aislantes de EPS Estándar y de EPS con grafito de baja conductividad, para sistemas de aislamiento térmico por el exterior, SATE, tanto en obra nueva como rehabilitación.

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

EVCP: 4

5.- Organismo notificado:

AENOR nº 0099
E VALUACION DE CONTROL DE PRODUCCION EN FÁBRICA
CERTIFICADO DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA 0099/069/0156 DEL
16/09/2005.
CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA ER-0312/2000

6.- Prestaciones declaradas:

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TECNICAS ARMONIZADAS
Resistencia a compresión:	CS IV	EN 1015-11
Resistencia de unión Sobre hormigón Sobre PS	> 0.5 N/mm2 > 0.1 N/mm2 (rotura tipo A/B)	EN 1015-12 EN 1015-12
Reacción frente al fuego	A1	EN 13501-1
Absorción de agua	W2	EN 1015-18
Conductividad térmica:	0,45 W/mk (Valor tabulado)	EN 1745
Coefficiente de difusión del vapor de agua	5/20	EN 1015-19
Durabilidad (resistencia a ciclos de hielo-deshielo:	Evaluación basada en disposiciones validas en el lugar previsto de utilización del mortero	----

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

FIRMA

MIGUEL MARIA AZKUNE
ALTA DIRECCION

LUGAR Y FECHA DE EMISION

Zestoa 04/11/2016

FICHA DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES

Evitar todo contacto con los ojos, la piel y mucosas.
Evitar nubes de polvo durante la manipulación.
Llevar gafas de protección en caso de riesgo de polvo o de proyección de pasta sobre los ojos.
No verter el mortero en alcantarillas ni aguas superficiales.
Para limpiar, utilizar un método adecuado para evitar levantar polvo.
Puede ser eliminado como otros residuos de construcción y almacenado respetando la reglamentación en vigor.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Producto no inflamable.
Mercancía no peligrosa.
Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas.

PRIMEROS AUXILIOS

En el caso de contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua abundante y acudir al médico, puede producir conjuntivitis y provocar lesiones en los globos oculares.
En caso de ingestión, beber grandes cantidades de agua y llamar al médico, puede provocar irritación en el tracto digestivo y dolores de tripa, esófago y estómago. .
En caso de inhalación respirar aire fresco y tratar cualquier irritación según su sintomatología. Llamar a un médico.
En caso de contacto con la piel, lavar abundantemente con agua. La exposición prolongada sin protección adecuada para la piel (guantes) puede provocar la irritación de la dermis. Los sujetos predispuestos a alergias pueden desarrollar alergias a ciertos aditivos presentes en pequeñas trazas en el mortero y el cemento.
La información suministrada está de acuerdo con los datos disponibles a la fecha de edición de la misma.